



AQ OXYCLEAN INOXAL LIQUIDO

Disincrostante rapido per impianti di riscaldamento in presenza di componenti in alluminio e acciaio inox

AQ OXYCLEAN INOXAL è un formulato specifico per componenti di impianti di riscaldamento. Il prodotto è in grado di eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione dalle superfici metalliche quali acciaio inox, rame, ferro zincato e alluminio, evitando l'aggressione dei metalli di cui sono costituiti gli impianti stessi. La sua composizione a base acida inibita lo rende idoneo allo scioglimento delle incrostazioni calcaree, dei residui di corrosione e di tutti i depositi solubili in acido.



IMPIEGO

AQ OXYCLEAN INOXAL LIQUIDO è una miscela di acidi organici e inorganici con inibitori di corrosione studiata specificatamente per il trattamento di componenti di impianti di riscaldamento quali tubazioni, boilers, serpentine, etc., anche tramite lavaggio chimico a circuito chiuso.

Il prodotto, svolgendo un'azione disincrostante, è in grado di eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione in impianti con componenti in acciaio inox, rame, ferro zincato e alluminio, evitando l'aggressione dei metalli di cui sono costituiti gli impianti stessi. La sua composizione a base acida inibita lo rende idoneo allo scioglimento delle incrostazioni calcaree, dei residui di corrosione e di tutti i depositi solubili in acido. Gli inibitori di corrosione, inoltre, formano sui metalli uno strato passivato che evita l'aggressione da parte della componente acida.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto fisico: liquido limpido
- Colore: incolore - rosso
- Odore: pungente
- pH (sol. 10%): 2 ca.
- Solubilità in acqua: completa

MODALITÀ DI DOSAGGIO

- Caldaie: diluire con acqua al 30% e lasciare agire la soluzione immessa per 12-16 ore.
- Tubazioni e boilers: diluire con acqua e creare una circolazione a mezzo pompa.

In caso di lavaggio chimico a ricircolo, il prodotto possiede proprietà disincrostanti finché mantiene una colorazione rosso-arancio. Con una carta indicatrice verificare il valore di pH: se il valore è superiore a 2 ripetere l'operazione. Compatibile con acciaio inox, rame, ferro zincato e alluminio.

Evitare il contatto prolungato con ferro grezzo, superfici galvanizzate non trattate o materiali sensibili agli acidi forti. Utilizzare guanti, occhiali protettivi e indumenti adatti durante la manipolazione ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Operare in ambienti ben ventilati per evitare inalazione di vapori; per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO

Evitare gli urti e le manipolazioni improprie che possono favorire la fuoriuscita del prodotto. Conservare in contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco e asciutto. Evitare il contatto prolungato con ferro grezzo. Il prodotto non è infiammabile.

Durata di conservazione: 24 mesi se conservato correttamente. Non disperdere nell'ambiente e smaltire il prodotto ed i contenitori in conformità alle normative locali.

TRASPORTO

Il prodotto rientra nelle prescrizioni dell' A.D.R.

CONFEZIONAMENTO

Tanica da 20 kg.

PRODOTTI CORRELATI

- Kit PH 1 - 11 (cod. CCKIT-011)