



AQ TREAT 427

Condizionante al molibdeno per circuiti chiusi di riscaldamento e raffreddamento

AQ TREAT 427 è un formulato liquido con specifici inibitori di corrosione passivanti e filmanti, idoneo per circuiti chiusi sia di riscaldamento che di raffreddamento. Il prodotto previene i fenomeni corrosivi su qualsiasi tipo di metallo, svolgendo inoltre una notevole funzione antincrostante-disperdente che ne consente l'impiego anche con acque di reintegro. È inoltre compatibile con le più comuni soluzioni antigelo presenti in commercio ed alle normali concentrazioni d'uso non ha effetti negativi sull'ambiente.



IMPIEGO

AQ TREAT 427 è un formulato liquido a base di MOLIBDENO idoneo per circuiti chiusi di riscaldamento e di raffreddamento.

Viene utilizzato in tutti i casi in cui è necessario prevenire i fenomeni corrosivi sui metalli e, nel contempo, ottenere una funzione antincrostante e disperdente.

È consentito l'impiego con acque di reintegro dure ed è compatibile con le comuni soluzioni antigelo.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

Alle normali concentrazioni d'uso non ha effetti negativi sull'ambiente.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto fisico: liquido limpido
- Colore: incolore
- Odore: inodore
- Densità a 20 °C: ca 1,10 g/cm³
- pH: 10
- Punto di ebollizione: > 100 °C
- Solubilità in acqua: totale

MODALITA' DI DOSAGGIO

Il prodotto va dosato proporzionalmente al volume di impianto mediante pompa dosatrice.

DOSAGGIO

Il dosaggio medio consigliato è di 2000 ppm. La concentrazione del prodotto si verifica tramite apposito kit analisi.

TRASPORTO

Il prodotto non rientra nelle prescrizioni dell' A.D.R.

CONFEZIONAMENTO

Tanica da 20 e 2 kg.

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco.

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti.

PRODOTTI CORRELATI

- Pompa dosatrice: AQA EASY PLUS 05-05 (cod. CPV0505-002)
- Contatori lancia impulsi serie WMT - HWMT
- Stazioni di dosaggio preassemblate: AQ SDD 60 CI
- Kit analisi MOLIBDENO (cod. CCKIT-016)

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questo catalogo non sono impegnativi.